



Réf : 0.803.20

EVOCATION PAVE LED 3600/840 3000K 600X600 OPAL

Panneau LED d'une puissance de 34W et de dimension 595 x 595 mm, et de profondeur 69,5 mm, en finition blanche. Cadre et diffuseur en polycarbonate. Caractéristiques IP20, IK06, classe II, 650 °C, 4000°K. Livré avec alimentation. Appareil au rendement de 100%. Flux utile émis par le luminaire de 3300 lm et efficacité lumineuse de 97 lm/W (Classe photométrique 1,00D).



Données Générales :

Type luminaire	Encastré
Type de source	
Couleur	Aluminium anodisé
Équipement spécifique	-
Type de connexion	ON/OFF
T° ambiante (tq)	+25 °C
Durée de vie assignée	50000h
Garantie légale	1 an
Garantie commerciale	3 ans
C.E.E	Non
100% recyclable	Oui

Données Mécaniques :

Largeur	596
Hauteur	596
Diamètre	
Épaisseur	13,5
Entraxe de fixation	
Poids	4,5 kg

Données électriques :

Tension d'alimentation	
Puissance d'entrée nominale max	35 W
Puissance en veille	
Facteur de puissance	

Données Photométriques :

Flux lumineux nominal	3600 lm
Intensité Max	- W
Angle du faisceau	150
Efficacité du luminaire	105 lm/W
Coordonnées Chromatiques	-
Température de couleur	3000 K
IRC	> 80
Risque photobiologique	RG0
Code photométrique produit	RG0

Données relatives à l'environnement :

Diffuseur	Polycarbonate
Anneau	Aluminium

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Performance énergétique



lébénoid
lighting your way

A++
A+
A
B
C
D
E

LED

Ce luminaire comporte des lampes LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.
La classe énergétique de ce luminaire est : **A++**

 **874/2012**