



Réf : 0.557.13

Xéo2 2G11 LED 1450lm 4000K inter blanc

Réglable LED Xéo2 2G11 LED 1450lm 4000K inter blanc

Réglable led de longueur 755 mm (flasques tirées), profondeur 70 mm, disponible dans 6 coloris. Embase et diffuseur polycarbonate. Muni d'un interrupteur Verrouillage du diffuseur par les flasques latérales pour plus de sécurité. Livrée avec 2 patères murales d'inclinaison à 45° pour un meilleur éclairage et confort. IP44, IK07, classe II, 650 °C. Version lampée équipée de source 2G11 LED 18W



Données Générales :

Type luminaire	Réglable
Type de source	2G11 LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	35000h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	- 10°C / + 25°C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie légale	1 an
Garantie commerciale	-
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

Données Mécaniques :

Longueur (mm)	115
Largeur (mm)	755
Diamètre (mm)	-
Profondeur (mm)	70
Entraxe de fixation	742
Poids (kg)	0,83
Antivandale	Non

Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	18 W
Facteur de puissance	-
Classe électrique	II
Classe énergétique	C - A++
Dimmable	NON

Données Photométriques :

Flux utile (lumen)	1450 lm
Efficacité du luminaire	41,7 lm/W
Intensité lumineuse	- A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	-
Risque photobiologique	-

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions



Performance énergétique



Courbes photométriques

