


Réf : 0.805.02

Pure Evocation LED 2600lm 3000K blanc

Panneau LED Evocation 2600lm 3000K blanc

Panneau LED équipée d'une platine LED 3000K T1.



DONNÉES GÉNÉRALES :

Type de luminaire	Panel
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L70B50	50000 h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +40 °C
Matériaux diffuseur	PMMA+PS
Matériaux anneau/corps	Fonte Aluminium
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie légale	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

DONNÉES MÉCANIQUES :

Hauteur (mm)	23
Largeur (mm)	595
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	595
Entraxe de fixation	570
Poids (kg)	1,9
Antivandale	Non

DONNÉES ÉLECTRIQUES :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	36 W
Facteur de puissance	0,9
Classe électrique	II
Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
Dimmable	Non

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

Flux utile (lumen)	2600 lm
Efficacité du luminaire	72,22 lm/W
Température de couleur (Kelvin)	3000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

DONNÉES NORMATIVES :

Produits conformes aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions



Courbe photométriques



Performance énergétique



According to the Ecodesign Directive 2009/125/EC, this lighting fixture is not subject to energy labelling.

For information about product performance, please visit <http://www.lebenoid.fr/>

Selon la directive 2009/125/CE dite écoconception, ce luminaire n'est pas soumis à l'obligation d'étiquetage énergétique

Retrouvez la performance produit en téléchargeant la fiche technique sur le site <http://www.lebenoid.fr/>