


Réf : 0.805.04

### Pure Evocation LED 4800lm 4000K blanc

#### Panneau LED Evocation 4800lm 4000K blanc

Panneau LED équipée d'une platine LED 4000K T2.  
Option Dali.



#### DONNÉES GÉNÉRALES :

Type de luminaire	Panel
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L70B50	50000 h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +40 °C
Matériaux diffuseur	PMMA+PS
Matériaux anneau/corps	Fonte Aluminium
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie légale	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

#### DONNÉES MÉCANIQUES :

Hauteur (mm)	32
Largeur (mm)	595
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	595
Entraxe de fixation	570
Poids (kg)	1,9
Antivandale	Non

#### DONNÉES ÉLECTRIQUES :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	48 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	II
Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
Dimmable	Non

#### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

Flux utile (lumen)	4800 lm
Efficacité du luminaire	100 lm/W
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

#### DONNÉES NORMATIVES :

Produits conformes aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions



## Courbe photométriques



## Performance énergétique



According to the Ecodesign Directive 2009/125/EC, this lighting fixture is not subject to energy labelling.

For information about product performance, please visit <http://www.lebenoid.fr/>

Selon la directive 2009/125/CE dite écoconception, ce luminaire n'est pas soumis à l'obligation d'étiquetage énergétique

Retrouvez la performance produit en téléchargeant la fiche technique sur le site <http://www.lebenoid.fr/>