

Douilles et fiches

DESCRIPTION	PUISSANCE MAX. (W)	TENSION (V)	Réf	PKG - PCE
DCL - DISPOSITIF DE CONNEXION POUR LUMINAIRE				
Douilles DCL + fiches DCL 6 A 2P+T				
B22	52	250	0.452.30	20
E27	52	250	0.452.31	20
Livrée avec une fiche DCL 2P+T détachable, pour le raccordement ultérieur d'un luminaire de Classe I ou II. – Connexion par borne à vis – Bornes pour conducteurs de 0.5 à 1 mm ² – Fiche 6 A 2P+T.				
Fiche DCL				
Fiche 2P+T certifié NF	52	250	0.430.02	20



0.452.30



0.452.31



0.430.02

Boîtes DCL

DESCRIPTION	PUISSANCE MAX. (W)	PKG - PCE
MONTAGE AU PLAFOND		
<ul style="list-style-type: none"> - Conforme à la norme EN 60 670-21 2007 pour cloison sèche - Tenue au fil incandescent 850 °C - Conforme RT 2012 entrées ICTA 16/20/25. - Dimensions : Diamètre 67 mm x Profondeur 50 mm 		
Boîte de centre		
Sans DCL	0.452.41	50
Avec DCL	0.452.45	50
Boîte applique		
Sans DCL	0.452.51	50
Avec DCL	0.452.55	50
Kits boîte de centre DCL		
Boîte DCL + fiche DCL + douille DCL B22	0.452.46	50
Boîte DCL + fiche DCL + douille DCL E27	0.452.48	50



0.452.41

0.452.45



0.452.46

DESCRIPTION	PUISSANCE MAX. (W)	PKG - PCE
MONTAGE EN SAILLIE - SPÉCIAL RÉNOVATION		
Entrées goulottes : <ul style="list-style-type: none"> - 20 x 12.5 mm - 32 x 12.5 mm - 32 x 8 mm. 		
Prises de centre DCL		
Spécial rénovation	0.452.65	10
Kit prise de centre DCL spécial rénovation + fiche DCL + douille DCL		
B22	0.452.66	10
E27	0.452.67	10



0.452.65



0.452.66