

Barrettes, dominos, bornes et connecteurs

| Pour section de fils (mm ²) | Intensité (A) | Ø du trou (mm) | Dimensions A x b x c x d x e (mm) | Réf Noir | Réf Blanc | Pkg Pce |
|---|---------------|----------------|-----------------------------------|----------|-----------|---------|
|---|---------------|----------------|-----------------------------------|----------|-----------|---------|

BARRETTES DE CONNEXION 12 PLOTS

- Inserts en laiton
- Barrettes polypropylène ignifugé extra souple
- Livrées vis dévissées
- Tenue au fil incandescent (suivant la norme NF EN 60-695-2) 850°C.

| | | | | | | |
|-----|----|------|--------------------------|-----------------|-----------------|----|
| 2,5 | 15 | 2,45 | 93 x 15 x 12 x 2 x 8 | 0.868.01 | - | 10 |
| 6 | 25 | 3,9 | 107 x 17 x 15 x 2,5 x 9 | 0.868.11 | - | 10 |
| 10 | 32 | 5,1 | 133 x 21 x 18 x 3 x 12 | 0.868.21 | 0.868.28 | 10 |
| 16 | 50 | 5,45 | 155 x 24 x 21 x 3,5 x 13 | 0.868.31 | 0.868.38 | 10 |
| 25 | 63 | 6,8 | 214 x 33 x 28 x 4,3 x 18 | 0.868.41 | - | 10 |



0.868.01

| Pour section de fils (mm ²) | Réf 2 pôles | Réf 3 pôles | Pkg Pce |
|---|-------------|-------------|---------|
|---|-------------|-------------|---------|

DOMINOS AVEC ISOLANT PORCELAINE

- Plots en laiton nickelé
- Vis en acier zingué chromaté antirouille
- Température d'utilisation : maxi 230 °C continu.

| | | | |
|----|-----------------|-----------------|----|
| 6 | 0.867.01 | 0.867.02 | 10 |
| 10 | 0.867.03 | 0.867.04 | 10 |
| 16 | 0.867.05 | 0.867.06 | 10 |



0.867.02

| Pour section de fils (mm ²) | Intensité (A) | Dimensions L x H (mm) | Entraxe de fixation (mm) | Réf | Pkg Pce |
|---|---------------|-----------------------|--------------------------|-----|---------|
|---|---------------|-----------------------|--------------------------|-----|---------|

BORNES À PATTES JUXTAPOSABLES ANTI-CISAILANTES

- Vis anti-cisailantes (laiton duclanisé)
- Corps en polycarbonate
- Tenue au fil incandescent 850°C
- Température d'utilisation : -40°C / +135°C
- Juxtaposition des bornes par clipsage.

| | | | | | |
|----|-----|-------------|------|-----------------|-----|
| 6 | 25 | 11,5 x 21,5 | 18,5 | 0.869.00 | 100 |
| 10 | 32 | 12,5 x 24,5 | 19,7 | 0.869.01 | 100 |
| 16 | 40 | 14 x 28,5 | 21,5 | 0.869.02 | 100 |
| 25 | 63 | 17,5 x 31 | 25 | 0.869.03 | 100 |
| 35 | 80 | 21 x 46,5 | 34,5 | 0.869.04 | 50 |
| 50 | 100 | 23 x 48 | 37 | 0.869.05 | 50 |



0.869.00



0.869.01

| Pour section de fils (mm ²) | Réf Deux entrées | Réf Trois entrées | Réf Quatre entrées | Réf Six entrées | Pkg Pce |
|---|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------|
|---|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------|

CONNECTEURS AUTOMATIQUES

| | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 0,5 / 2,5 | 0.870.02 | - | 0.870.04 | 0.870.06 | A venir |
| 0,2 / 4 | - | 0.870.13 | - | - | A venir |



0.870.06

