



Réf : 077751

## Anneau D2L blanc

### Anneau D2L blanc, montage en applique/plafond:

Collerette D2L (58mm x dia. 225mm), monobloc tout polycarbonate. Collerette noire (vendue séparément) pour une intégration harmonieuse avec la couleur de vos menuiseries, peintures, déco... Fabriqué en France



### Données Générales :

Type luminaire	Hublots
Type de source	Pièces détachées
Nombre de source	
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	
Largeur (mm)	33.0
Diamètre (mm)	255
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	184
Poids (kg)	0.1
Antivandale	Non

### Données électriques :

Tension d'alimentation	-
Puissance lumineuse	W
Facteur de puissance	
Classe électrique	
Classe énergétique	
Dimmable	Non

### Données Photométriques :

Flux utile (lumen)	0 lm
Efficacité du luminaire	lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	
IRC	
Risque photobiologique	

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Performance énergétique