



Réf : 073478

## Axiome T2 LED 2000lm 4000K IR gris 7024

Hublot LED Axiome T2 2000lm 4000K infrarouge gris 7024, classe II, avec détecteur de mouvements transversaux, IK08, IP54, applique/plafond, puissance:20 W, L70/B50:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:100lm/W

Hublot fonctionnel et polyvalent. Diamètre optimisé de 320mm et épaisseur 114mm (taille 2). Embase et diffuseur en 2 parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène gris et diffuseur polycarbonate opale. Détection IR. Equipé d'une platine LED.



### Données Générales :

Type luminaire	Hublots
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	50000h
Type de déclenchement	Infrarouge
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate opale
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Gris RAL 7024
Garantie	5 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Oui

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	
Largeur (mm)	114.0
Diamètre (mm)	320
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	260
Poids (kg)	0.96
Antivandale	Non

### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	20 W
Facteur de puissance	0,78
Classe électrique	II
Classe énergétique	autre
Dimmable	Oui

### Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	2000 lm
Efficacité du luminaire	100 lm/W
Intensité lumineuse	16.6666666666667 A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions



## Performance énergétique



## Courbes photométriques

