



Réf : 079017

Dune E27 SSL AV noir

Applique Dune E27 sans source lumineuse antivandale noir, classe II, > IK10, IP54, montage en applique, puissance:15 W, test au fil incandescent:650 °C

Hublot compact de diamètre 245mm, profondeur 97mm, Finition blanc ou noir Appareil et diffuseur polycarbonate (Anneau et diffuseur solidaires).IP54, IK10, classe II, 650 °C.Solution Antivandale : 4 points de fixation en bordure limite de hublot, le



Données Générales :

Type luminaire	Appliques
Type de source	Sans lampe
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate opale
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Noir RAL 9005
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

Données Mécaniques :

Longueur (mm)	
Largeur (mm)	97.0
Diamètre (mm)	245
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	150
Poids (kg)	0.85
Antivandale	Oui

Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	15 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	II
Classe énergétique	
Dimmable	Non

Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	0 lm
Efficacité du luminaire	lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	
IRC	
Risque photobiologique	

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1


Dimensions



Performance énergétique



Courbes photométriques



La photométrie dépend de
la source lumineuse.

La photométrie n'est pas disponible
pour ce produit puisque
la source lumineuse n'est pas fournie