



Réf : 079064

Dune visièrè E27 SSL AV noir

Hublot Dune Antivandale, livré sans lampe, E27 IP54 IK10 CLASSE II GWT 650 °C ON/OFF, classe II, IK10, IP54, montage en applique, puissance du système:15 W, test au fil incandescent:650 °C

Hublot compact de diamètre 245mm, profondeur 106mm, Installation murale uniquement, finition blanc ou noir Appareil, avec visièrè et diffuseur polycarbonate (Anneau et diffuseur solidaires).IP54, IK10, classe II, 650 °C.Solution Antivandale : 4 poi



Données Générales :

Type luminaire	Appliques
Type de source	Sans lampe
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate opale
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Noir RAL 9005
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

Données Mécaniques :

Longueur (mm)	
Largeur (mm)	106.0
Diamètre (mm)	245
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	150
Poids (kg)	0.93
Antivandale	Oui

Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	15 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	II
Classe énergétique	
Dimmable	Non

Données Photométriques :

Flux utile (lumen)	0 lm
Efficacité du luminaire	lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	
IRC	
Risque photobiologique	

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions



Performance énergétique



Courbes photométriques



La photométrie dépend de
la source lumineuse.

La photométrie n'est pas disponible
pour ce produit puisque
la source lumineuse n'est pas fournie