



Réf : 076637

Lips visière E27 LED 500lm 3000K noir

Applique LED Lips visière E27 500lm 3000K noir, classe II, IK07, IP54, montage en applique, puissance:10 W, durée de vie nominale L70/B50:35000 h, durée de vie nominale test fil incand.:650 °C, efficacité:50lm/W

Applique décorative demi-lune, de hauteur 157mm, profondeur 95mm, avec visière ajourée pour éclairage indirecte Corps et diffuseur polycarbonate IP54, IK07, classe II, 650 °C Livré avec une source LED 10W



Données Générales :

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Type luminaire | Appliques |
| Type de source | Lampes LED |
| Nombre de source | 1 |
| Durée de vie L80B10 | 35000h |
| Type de déclenchement | ON/OFF |
| T° de fonctionnement | -10 °C / +25 °C |
| Matériaux diffuseur | Polycarbonate opale |
| Matériaux anneau/corps | Polycarbonate |
| Couleur | Noir RAL 9005 |
| Garantie | 1 an |
| Eligible CEE/BAR EQ 110 | Non |

Données Mécaniques :

| | |
|---------------------|-------|
| Longueur (mm) | 378.0 |
| Largeur (mm) | 157.0 |
| Diamètre (mm) | |
| Profondeur (mm) | 95.0 |
| Entraxe de fixation | 244 |
| Poids (kg) | 0.814 |
| Antivandale | Non |

Données électriques :

| | |
|------------------------|--------------|
| Tension d'alimentation | 230 VAC 50Hz |
| Puissance lumineuse | 10 W |
| Facteur de puissance | 0,56 |
| Classe électrique | II |
| Classe énergétique | autre |
| Dimmable | Non |

Données Photométriques :

| | |
|---------------------------------|---------|
| Flux utile (lumen) | 500 lm |
| Efficacité du luminaire | 50 lm/W |
| Intensité lumineuse | A |
| Température de couleur (Kelvin) | 3000 |
| IRC | 80 |
| Risque photobiologique | |

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions



Performance énergétique



Courbes photométriques

