



Réf : 055040

Pure Line 1200mm LED 4300lm 4000K

Réglette étanche LED Line 1200mm 4300lm 4000K, classe II, IK08, IP66, montage en applique/plafond, puiss.:36 W, durée de vie nominale L80/B10:60000 h, risque photobiologique:GR0, test au fil incandescent:850 °C, efficacité:110lm/W
Réglette de parking et de locaux industriels avec corps et diffuseur polycarbonate. Equipée d'une platine LED 36W à haut rendement. Montage facilité par 2 points de fixations avec rattrapage de jeu et son câblage traversant avec connecteur rapide.



Données Générales :

Type luminaire	Réglettes Indus
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	60000h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-20 °C / +40 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

Données Mécaniques :

Longueur (mm)	1 200.0
Largeur (mm)	63.0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	60.0
Entraxe de fixation	0
Poids (kg)	1.06
Antivandale	Non

Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	36 W
Facteur de puissance	0,9
Classe électrique	II
Classe énergétique	autre
Dimmable	Non

Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	4300 lm
Efficacité du luminaire	119.44 lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions



Performance énergétique



Courbes photométriques

