



Réf : 055473

## Sliméo LED 653lm 4000K inter blanc

Réglette de salle de bain Sliméo 9W LED Platine 653lm 4000k IP20 IK07 CLASSE II GWT 650° C Avec interrupteur intégré, classe II, IK07, IP20, applique, puiss.:9 W, L70/B50:40000 h, photobio:GR0, efficacité:72,5lm/W

Réglette LED de longueur 622mm, largeur 39mm et épaisseur 69mm. Embase et diffuseur polycarbonate blanc. Version équipée d'une platine LED. Interrupteur intégré.



### Données Générales :

Type luminaire	Réglettes SDB
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	40000h
Type de déclenchement	Interrupteur
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	622.0
Largeur (mm)	39.0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	69.0
Entraxe de fixation	379
Poids (kg)	0.61
Antivandale	Non

### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	9 W
Facteur de puissance	0,76
Classe électrique	II
Classe énergétique	autre
Dimmable	Non

### Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	653 lm
Efficacité du luminaire	72.56 lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions



## Performance énergétique



## Courbes photométriques

