



Réf : 077751

Anneau D2L blanc

Anneau D2L blanc, montage en applique/plafond:

Collerette D2L (58mm x dia. 225mm), monobloc tout polycarbonate. Collerette noire (vendue séparément) pour une intégration harmonieuse avec la couleur de vos menuiseries, peintures, déco... Fabriqué en France



Données Générales :

| | |
|-------------------------|------------------|
| Type luminaire | Hublots |
| Type de source | Pièces détachées |
| Nombre de source | |
| Durée de vie L80B10 | h |
| Type de déclenchement | |
| T° de fonctionnement | -10 °C / +25 °C |
| Matériaux diffuseur | |
| Matériaux anneau/corps | Polycarbonate |
| Couleur | Blanc RAL 9003 |
| Garantie | 1 an |
| Eligible CEE/BAR EQ 110 | Non |

Données Mécaniques :

| | |
|---------------------|------|
| Longueur (mm) | |
| Largeur (mm) | 33.0 |
| Diamètre (mm) | 255 |
| Profondeur (mm) | |
| Entraxe de fixation | 184 |
| Poids (kg) | 0.1 |
| Antivandale | Non |

Données électriques :

| | |
|------------------------|-----|
| Tension d'alimentation | - |
| Puissance lumineuse | W |
| Facteur de puissance | |
| Classe électrique | |
| Classe énergétique | |
| Dimmable | Non |

Données Photométriques :

| | |
|---------------------------------|------|
| Flux utile (lumen) | 0 lm |
| Efficacité du luminaire | lm/W |
| Intensité lumineuse | A |
| Température de couleur (Kelvin) | |
| IRC | |
| Risque photobiologique | |

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Performance énergétique