

Réf : 077752

Anneau D2L noir

Anneau D2L noir, montage en applique/plafond:
Collerette D2L (58mm x dia. 225mm), monobloc tout polycarbonate.Collerette blanche (vendue séparément) pour une intégration harmonieuse avec la couleur de vos menuiseries, peintures, déco...Fabriqué en France

Données Générales :

Type luminaire	Hublots
Type de source	Pièces détachées
Nombre de source	
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Noir RAL 9005
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

Données Mécaniques :

Longueur (mm)	
Largeur (mm)	33.0
Diamètre (mm)	255
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	184
Poids (kg)	0.1
Antivandale	Non

Données électriques :

Tension d'alimentation	-
Puissance luminaire	W
Facteur de puissance	
Classe électrique	
Classe énergétique	
Dimmable	Non

Données Photométriques :

Flux utile (lumen)	0 lm
Efficacité du luminaire	lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	
IRC	
Risque photobiologique	

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Performance énergétique

1, rue Monseigneur Ancel - 69800 Saint-Priest
Tél. : + 33 (0)4 72 11 39 90 - Fax : + 33 (0)4 72 11 39 99
Mail : contact@lebenoid.fr

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu sans préavis. Lébénoïd® décline toute responsabilité concernant toute erreur potentielle ou tout manque d'information éventuel dans ce document. Nous nous réservons tous les droits relatifs à ce document, aux sujets et aux illustrations contenus dans ce document. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu, en tout ou partie, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de Lébénoïd®.
Copyright© 2026 Lébénoïd - Tous droits réservés