



Réf : 070030

Atoll C320 2xE27 SSL AV gris 7039

Hublot Atoll C320 2 culots E27 sans source lumineuse antivandale gris 7039, classe I, > IK10, IP54, montage en applique/plafond, puissance:84 W, test au fil incandescent:850 °C

Hublot carré au design intemporel avec un diffuseur légèrement arrondi et anneau en polycarbonate gris RAL 9007. Deux ouvertures latérales offrent un éclairage indirect décoratif. Livré sans lampe. Longueur/largeur 320x320mm, profondeur 103mm. Solu



Fabriqué en France

Données Générales :

Type luminaire	Hublots
Type de source	Sans lampe
Nombre de source	2
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Gris RAL 7039
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

Données Mécaniques :

Longueur (mm)	320.0
Largeur (mm)	103.0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	320.0
Entraxe de fixation	258
Poids (kg)	1.253
Antivandale	Oui

Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	84 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	I
Classe énergétique	
Dimmable	Non

Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	0 lm
Efficacité du luminaire	lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	
IRC	
Risque photobiologique	

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1


Dimensions



Performance énergétique



Courbes photométriques



La photométrie dépend de
la source lumineuse.

La photométrie n'est pas disponible
pour ce produit puisque
la source lumineuse n'est pas fournie