



Réf : 070281

Atoll C320 LED 2700lm 4000K HF+V TC AV blanc

Hublot Atoll C320 LED 2700lm 4000K hyperfréquence préavis de veille télécommandé antivandale blanc, classe II, > IK10, IP54, applique/plafond, puiss.:24 W, L70/B50:50000h, photobio:GR0, test fil incand.:850 °C, efficacité:112,5lm/W
Hublot décoratif carré avec un diffuseur légèrement arrondi, de 320mm de côté, profondeur 103mm avec 2 ouvertures latérales permettant d'apporter un éclairage indirect décoratif.



Données Générales :

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Type luminaire | Hublots |
| Type de source | Platine LED |
| Nombre de source | 1 |
| Durée de vie L80B10 | 50000h |
| Type de déclenchement | HF préavis veille |
| T° de fonctionnement | -10 °C / +25 °C |
| Matériaux diffuseur | Polycarbonate |
| Matériaux anneau/corps | Polycarbonate |
| Couleur | Blanc RAL 9003 |
| Garantie | 5 ans |
| Eligible CEE/BAR EQ 110 | Oui |

Données Mécaniques :

| | |
|---------------------|-------|
| Longueur (mm) | 320.0 |
| Largeur (mm) | 103.0 |
| Diamètre (mm) | |
| Profondeur (mm) | 320.0 |
| Entraxe de fixation | 258 |
| Poids (kg) | 1.88 |
| Antivandale | Oui |

Données électriques :

| | |
|------------------------|--------------|
| Tension d'alimentation | 230 VAC 50Hz |
| Puissance lumineuse | 24 W |
| Facteur de puissance | 0,96 |
| Classe électrique | II |
| Classe énergétique | autre |
| Dimmable | Oui |

Données Photométriques :

| | |
|---------------------------------|------------|
| Flux utile (lumen) | 2700 lm |
| Efficacité du luminaire | 112.5 lm/W |
| Intensité lumineuse | 21.1 A |
| Température de couleur (Kelvin) | 4000 |
| IRC | 80 |
| Risque photobiologique | GR0 |

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions



Performance énergétique



Courbes photométriques

