



Réf : DMA15753R30

## Dreamline module 63W 30° 3000K Osram non-dim

Dreamline module 63W 30° 3000K Osram non-dim, IP40, angle de faisceau:faisceau moyen 20-40°, puissance du système:63 W, flux lumineux:8400 lm, efficacité:136 lm/W

Module LED Dreamline 63W avec lentille en PC 30° pour système en lignes, longueur 1437mm, efficacité jusqu'à 160lm/W selon version. Equipé d'un driver Osram non dimmable, puissance réglable 57W/63W avec dip switch.



### Données Générales :

Type luminaire	Ligne continue
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	
Matériaux diffuseur	
Matériaux anneau/corps	
Couleur	
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	64.5
Largeur (mm)	20.0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	1 437.0
Entraxe de fixation	0
Poids (kg)	2.275
Antivandale	Non

### Données électriques :

Tension d'alimentation	
Puissance lumineuse	63 W
Facteur de puissance	0,98
Classe électrique	
Classe énergétique	autre
Dimmable	Non

### Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	8400 lm
Efficacité du luminaire	133.33333333333333 lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	3000
IRC	83
Risque photobiologique	

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions



Name	L (mm)	W (mm)	H (mm)
1.5M Module	1437±0.5	64.5	26.5

## Performance énergétique



## Courbes photométriques

