



Réf : DMA15753R90EM

Dreamline module 63W 90° 3000K secours 3h

Dreamline module 63W 90° 3000K secours 3h, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance du système:63 W, flux lumineux:9600 lm, efficacité:154 lm/W
Module LED Dreamline 63W avec lentille en PC 90° pour système en lignes, longueur 1437mm, efficacité jusqu'à 160lm/W selon version. Equipé d'un driver Osram non dimmable, puissance réglable 57W/63W avec dip switch. Avec unité de secours interne 3 h



Données Générales :

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Type luminaire | Ligne continue |
| Type de source | Platine LED |
| Nombre de source | 1 |
| Durée de vie L80B10 | h |
| Type de déclenchement | ON/OFF+Batterie |
| T° de fonctionnement | |
| Matériaux diffuseur | |
| Matériaux anneau/corps | |
| Couleur | |
| Garantie | 1 an |
| Eligible CEE/BAR EQ 110 | Non |

Données Mécaniques :

| | |
|---------------------|---------|
| Longueur (mm) | 64,5 |
| Largeur (mm) | 20,0 |
| Diamètre (mm) | |
| Profondeur (mm) | 1 437,0 |
| Entraxe de fixation | 0 |
| Poids (kg) | 2,4 |
| Antivandale | Non |

Données électriques :

| | |
|------------------------|-------|
| Tension d'alimentation | |
| Puissance lumineuse | 63 W |
| Facteur de puissance | 0,98 |
| Classe électrique | |
| Classe énergétique | autre |
| Dimmable | Non |

Données Photométriques :


| | |
|---------------------------------|-------------|
| Flux utile (lumen) | 9600 lm |
| Efficacité du luminaire | 152,38 lm/W |
| Intensité lumineuse | A |
| Température de couleur (Kelvin) | 3000 |
| IRC | 83 |
| Risque photobiologique | |

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions



| Name | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|-------------|----------|--------|--------|
| 1.5M Module | 1437±0.5 | 64.5 | 26.5 |

Performance énergétique



Courbes photométriques

