



Réf : DMA15753R90EM

Dreamline module 63W 90° 3000K secours 3h

Dreamline module 63W 90° 3000K secours 3h, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance du système:63 W, flux lumineux:9600 lm, efficacité:154 lm/W
Module LED Dreamline 63W avec lentille en PC 90° pour système en lignes, longueur 1437mm, efficacité jusqu'à 160lm/W selon version. Equipé d'un driver Osram non dimmable, puissance réglable 57W/63W avec dip switch. Avec unité de secours interne 3 h



Données Générales :

Type luminaire	Ligne continue
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	ON/OFF+Batterie
T° de fonctionnement	
Matériaux diffuseur	
Matériaux anneau/corps	
Couleur	
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

Données Mécaniques :

Longueur (mm)	64.5
Largeur (mm)	20.0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	1 437.0
Entraxe de fixation	0
Poids (kg)	2.4
Antivandale	Non

Données électriques :

Tension d'alimentation	
Puissance lumineuse	63 W
Facteur de puissance	0,98
Classe électrique	
Classe énergétique	autre
Dimmable	Non

Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	9600 lm
Efficacité du luminaire	152.38 lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	3000
IRC	83
Risque photobiologique	

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions



Name	L (mm)	W (mm)	H (mm)
1.5M Module	1437±0.5	64.5	26.5

Performance énergétique



Courbes photométriques

