

Réf : DALIDRIVER65

## Driver 36~65W DALI2 DT6 500~1500mA NFC

La gamme UNIDRIVER, connue pour son extrême fiabilité, sa variation d'amplitude (CCR=constant current reduction) et son faible courant de démarrage, s'enrichit d'une gamme de drivers DALI2 de qualité supérieure. DALIDRIVER45 est un driver c



### Données Générales :

Type luminaire	Panel
Type de source	Standard
Nombre de source	
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	
T° de fonctionnement	-25 °C / +45 °C
Matériaux diffuseur	
Matériaux anneau/corps	
Couleur	Blanc
Garantie	5 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	79,0
Largeur (mm)	30,0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	124,0
Entraxe de fixation	0
Poids (kg)	0,17
Antivandale	Non

### Données électriques :

Tension d'alimentation	220/240 VAC 50-60Hz
Puissance lumineuse	W
Facteur de puissance	0,95
Classe électrique	
Classe énergétique	
Dimmable	Non

### Données Photométriques :

Flux utile (lumen)	0 lm
Efficacité du luminaire	lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	
IRC	
Risque photobiologique	

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Performance énergétique