

Réf : DALIDRIVER36CTA

## Driver 36W CTA DALI2 DT8 900mA NFC

La gamme UNIDRIVER, connue pour son extrême fiabilité, sa gradation en amplitude (CCR=constant current reduction) et son faible inrush, s'étend avec une gamme de drivers DALI2 de haute qualité. DALIDRIVER36CTA est un driver DALI2 DT8 à cour



### Données Générales :

Type luminaire	Panel
Type de source	Standard
Nombre de source	
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	
T° de fonctionnement	-25 °C / +45 °C
Matériaux diffuseur	
Matériaux anneau/corps	
Couleur	Blanc
Garantie	5 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	45.0
Largeur (mm)	28.0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	145.0
Entraxe de fixation	0
Poids (kg)	0.17
Antivandale	Non

### Données électriques :

Tension d'alimentation	220/240 VAC 50-60Hz
Puissance lumineuse	W
Facteur de puissance	0,95
Classe électrique	
Classe énergétique	
Dimmable	Non

### Données Photométriques :

Flux utile (lumen)	0 lm
Efficacité du luminaire	lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	
IRC	
Risque photobiologique	

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Performance énergétique



1, rue Monseigneur Ancel - 69800 Saint-Priest  
Tél. : + 33 (0)4 72 11 39 90 - Fax : + 33 (0)4 72 11 39 99  
Mail : [contact@lebenoid.fr](mailto:contact@lebenoid.fr)

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu sans préavis. Lébénoid® décline toute responsabilité concernant toute erreur potentielle ou tout manque d'information éventuel dans ce document. Nous nous réservons tous les droits relatifs à ce document, aux sujets et aux illustrations contenus dans ce document. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu, en tout ou partie, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de Lébénoid®.

Copyright© 2025 Lébénoid - Tous droits réservés

[www.lebenoid.fr](http://www.lebenoid.fr)