



Réf : 0.553.14

Eo S19 LED 400lm 3000K PC 2P+T blanc

Régllette LED Eo S19 400lm 3000K PC 2P+T blanc

Régllette type Linolite, douilles S19, de longueur 445 mm, largeur 64 mm, profondeur 90 mm.
Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate et finition blanc. IP21, IK07, classe I, 650 °C.
Version lampée d'un tube Linolite LED 7 W et munie d'une prise 2



Données Générales :

Type luminaire	Réglettes
Type de source	Lampes LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	35000h
Type de déclenchement	Simple
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate opale
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

Données Mécaniques :

Longueur (mm)	445,0
Largeur (mm)	90,0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	64,0
Entraxe de fixation	203
Poids (kg)	0,514
Antivandale	Non

Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	7 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	I
Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
Dimmable	Non

Données Photométriques :

Flux utile (lumen)	400 lm
Efficacité du luminaire	57,14 lm/W
Intensité lumineuse	3 A
Température de couleur (Kelvin)	3000
IRC	>80
Risque photobiologique	

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions



Performance énergétique

