



Réf : 2.552.15

## Eo S19 SSL Inter PC 2P+T blanc

Réglette Eo S19 sans source lumineuse interrupteur prise 2 pôles + terre blanc, classe I, IK07, IP24, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:650 °C

Réglette type linolite, douilles S19 de longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm.Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc.Livré sans lampe, 1X50 maxi, culot S19.Interrupteur intégré. Prise 16A 2P+T. Classe I.



### Données Générales :

Type luminaire	Réglettes SDB
Type de source	Sans Lampe
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	Interrupteur
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate opale
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	64,0
Largeur (mm)	90,0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	445,0
Entraxe de fixation	203
Poids (kg)	0,5
Antivandale	Non

### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	75 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	I
Classe énergétique	
Dimmable	Non

### Données Photométriques :

Flux utile (lumen)	0 lm
Efficacité du luminaire	lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	
IRC	
Risque photobiologique	

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions



## Performance énergétique



## Courbes photométriques



La photométrie dépend de  
la source lumineuse.

La photométrie n'est pas disponible  
pour ce produit puisque  
la source lumineuse n'est pas fournie