

Réf : ITC-DALICONT

Integraconnect 240V DALI controller

Interface Bluetooth low energy Integraconnect IP20 pour driver DALI. Avec cette interface avec alimentation DALI intégrée, vous pouvez contrôler directement un driver DALI. Tension 100~240V. Toujours une interface par driver DALI. Integraco



Données Générales :

Type luminaire	Matériel d'éclairage
Type de source	Interface multi
Nombre de source	
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	
T° de fonctionnement	
Matériaux diffuseur	
Matériaux anneau/corps	
Couleur	
Garantie	3 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

Données Mécaniques :

Longueur (mm)	35,8
Largeur (mm)	22,3
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	56,5
Entraxe de fixation	0
Poids (kg)	0,3
Antivandale	Non

Données électriques :

Tension d'alimentation	220/240 VAC 50-60Hz
Puissance lumineuse	W
Facteur de puissance	
Classe électrique	
Classe énergétique	
Dimmable	Oui

Données Photométriques :

Flux utile (lumen)	0 lm
Efficacité du luminaire	lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	
IRC	
Risque photobiologique	

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Performance énergétique