

Réf : ITC-DALICONT

Integraconnect 240V DALI controller

Interface Bluetooth low energy Integraconnect IP20 pour driver DALI. Avec cette interface avec alimentation DALI intégrée, vous pouvez contrôler directement un driver DALI. Tension 100~240V. Toujours une interface par driver DALI. Integraco



Données Générales :

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Type luminaire | Matériel d'éclairage |
| Type de source | Interface multi |
| Nombre de source | |
| Durée de vie L80B10 | h |
| Type de déclenchement | |
| T° de fonctionnement | |
| Matériaux diffuseur | |
| Matériaux anneau/corps | |
| Couleur | |
| Garantie | 3 ans |
| Eligible CEE/BAR EQ 110 | Non |

Données Mécaniques :

| | |
|---------------------|------|
| Longueur (mm) | 35.8 |
| Largeur (mm) | 22.3 |
| Diamètre (mm) | |
| Profondeur (mm) | 56.5 |
| Entraxe de fixation | 0 |
| Poids (kg) | 0.3 |
| Antivandale | Non |

Données électriques :

| | |
|------------------------|---------------------|
| Tension d'alimentation | 220/240 VAC 50-60Hz |
| Puissance lumineuse | W |
| Facteur de puissance | |
| Classe électrique | |
| Classe énergétique | |
| Dimmable | Oui |

Données Photométriques :

| | |
|---------------------------------|------|
| Flux utile (lumen) | 0 lm |
| Efficacité du luminaire | lm/W |
| Intensité lumineuse | A |
| Température de couleur (Kelvin) | |
| IRC | |
| Risque photobiologique | |

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Performance énergétique