


Réf : SOFT1227DIM

Soft 12W 2700K CRI90 low ugr blanc dimmable univ

Soft est un downlight LED haute performance avec un rendu des couleurs élevé CRI90 et un UGR<19. Soft est équipé d'une source LED plus profonde avec un diffuseur mat et un réflecteur externe en aluminium mat. Soft est équipé d'une puce LED



Données Générales :

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Type luminaire | Encastrés |
| Type de source | Platine LED |
| Nombre de source | 1 |
| Durée de vie L80B10 | h |
| Type de déclenchement | ON/OFF |
| T° de fonctionnement | -20 °C / +45 °C |
| Matériaux diffuseur | |
| Matériaux anneau/corps | |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 5 ans |
| Eligible CEE/BAR EQ 110 | Non |

Données Mécaniques :

| | |
|---------------------|-------|
| Longueur (mm) | |
| Largeur (mm) | 60,0 |
| Diamètre (mm) | 101 |
| Profondeur (mm) | |
| Entraxe de fixation | 0 |
| Poids (kg) | 0,284 |
| Antivandale | Non |

Données électriques :

| | |
|------------------------|---------------------|
| Tension d'alimentation | 220/240 VAC 50-60Hz |
| Puissance lumineuse | 12 W |
| Facteur de puissance | 0,95 |
| Classe électrique | I |
| Classe énergétique | |
| Dimmable | Oui |

Données Photométriques :

| | |
|---------------------------------|------------|
| Flux utile (lumen) | 1016 lm |
| Efficacité du luminaire | 84,66 lm/W |
| Intensité lumineuse | A |
| Température de couleur (Kelvin) | 2700 |
| IRC | 90 |
| Risque photobiologique | GR0 |

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Performance énergétique