



Réf : UBOAT1504HODA

UBOAT high output 150lm/W 150W 120° 4000K DALI

Éclairage LED linéaire UBOAT haute puissance 150lm/W 150W 120° 4000K DALI, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, 150 W, 22568lm, GR1, 150lm/W, évaluation de l'éblouissement (UGR):30

LED SMD2835 efficacité + 150lm/W. Driver externe et facilement remplaçable. Support orientable montage plafond/mural. Connexion en ligne facile et rapide. Garantie 5ans, L80B20 50000h, UGR 27~30. dimmable DALI, unité secours 20W 3h, kit de susp 2m.



Données Générales :

Type luminaire	Réglettes Indus
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-30 °C / +50 °C
Matériaux diffuseur	
Matériaux anneau/corps	
Couleur	Aluminium
Garantie	5 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

Données Mécaniques :

Longueur (mm)	135.0
Largeur (mm)	72.0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	905.0
Entraxe de fixation	0
Poids (kg)	6
Antivandale	Non

Données électriques :

Tension d'alimentation	100/277 VAC 50-60Hz
Puissance lumineuse	150 W
Facteur de puissance	0,95
Classe électrique	I
Classe énergétique	autre
Dimmable	Non

Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	22568 lm
Efficacité du luminaire	150.45 lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR1

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions



Performance énergétique



Courbes photométriques

