

Caractéristiques techniques


Étanche Attitude

Éclairage EXTÉRIEUR



Classe II  - 650 °C - IP65   - IK08

Corps et diffuseur Polycarbonate - clips Inox



Précautions d'emploi

Toute installation doit se conformer au minimum au niveau de protection demandé par la NF C 15-100.
Les protections foudres doivent être installées comme selon ses recommandations quel que soit le type de travaux réalisés : neuf ou rénovation.

Pour toute opération de maintenance, il est indispensable de couper l'alimentation du système d'éclairage.

En aucun cas, le produit ne doit être encastré, même légèrement, dans son support.

Une ventilation naturelle suffisante (faces avant et arrière) doit être conservée autour de l'appareil.

Ce produit n'est pas prévu pour une utilisation permanente ou continue (comme dans le cas d'une utilisation sur interrupteur crépusculaire, d'une utilisation 24h / 24h ou d'un allumage permanent de nuit...).



Il est recommandé d'utiliser ce produit sur minuterie ou avec détecteur de présence afin de préserver sa durée de vie.

En cas de non respect de ces consignes, la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée.


Câblages - Important : Couper l'alimentation électrique au tableau avant toute intervention

Branchement électrique :


Se référer aux règles d'installation électrique domestique (NF C 15-100).




3




4




5



6



7



8

